

CoolRack Silent Anreihschrank 800x1200x2100 mm



Artikelnummer/SKU	RZ-G-8-12-42-CROSA
Produkt	Lieferzeit auf Anfrage
Verfügbarkeit	
Belastbarkeit in kg	Nein
HE/U	42
Breite/width	800
Tiefe/depth	1200
Höhe/height	2100
kW	Nein
Segmentation	Nein

Anreihschrank für CoolRack 800x1200x2100

Beschreibung und technische Daten des Anreihschrank:

- Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung
- **schallisoliert - Lärmreduzierung ca. 38 dB**
- statische Belastbarkeit bis 1548 kg
- stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE
- max. 19" Einbautiefe 780 mm
- 1xSichttür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- 1xTür aus Voll-Stahlblech mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- Sockel mit Nivellierfüßen
- Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste
- Bodenmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste
- Pulverbeschichtung RAL 7035, lichtgrau
- **Schallisoliert mit hochwertigem und schwer entflammaren Akustikschaum D=25 mm**

Die folgenden Lärmpegel haben Auswirkungen auf das menschliche Verhalten:

- Bereits bei 45 dB(A) ist eine entspannte Konversation erschwert.
- Bei 50 dB(A) heben Betroffene die Stimme an.
- Bei 60 dB(A) müssen Betroffene laut sprechen.
- Bei mehr als 65 dB(A) Außenbelastung ändern Anwohner ihr Verhalten, d. h., sie halten Fenster geschlossen und Balkone werden nicht mehr genutzt.

